



## LINE FLEX BASIC


### DESCRIÇÃO

As fitas da gama **LINE FLEX BASIC** são aconselhadas para desenvolver produtos de qualidade e eficiência no interior. De forma a garantir uma boa dissipação térmica, são produzidas com um PCB de 20Z (Ounces).

### CARACTERÍSTICAS

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Tipo                  | LEDSTRIP          |
| Proteção IP           | 20                |
| Consumo /metro        | 14W               |
| Fluxo luminoso do LED | 1399lm (2700K)    |
| Tonalidade            | 2700K/3000K/4000K |
| Ounces                | 2 OZ              |
| IRC                   | >80               |
| Controlo              | ON/OFF - DALI     |
| Alimentação           | 24V               |
| Classe                | III               |

|                            |               |               |                |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 60<br>Led / m              | 14<br>W / m   | 24V<br>DC     | 20Z            |
| 827<br>Kelvin              | 830<br>Kelvin | 840<br>Kelvin | IP20           |
| Necessita de dissipador    |               | CRI<br>>80    | 120°<br>Angulo |
| McAdams<br>3 level<br>SDCM | DIMMABLE      |               |                |



### NORMAS

EN 55015 : 2013  
 EN 61547 : 2009  
 2014/30/UE  
 2011/65/UE

