FICHA TÉCNICA

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.

AKIRA/S 600

Suspensa

DESCRIÇÃO

Luminária circular suspensa com iluminação direta do fluxo luminoso;
Corpo em alumínio com possibilidade de diferentes acabamentos;
Disponível em três diâmetros standard;
Possibilidade de regulação de fluxo por Dali ou Wireless;
Disponível em várias tonalidades.

CARACTERISTICAS

Tipo	Suspensa
Proteção IP	IP20
Fonte de Luz	LED PCB
Tonalidade	3000K
Fluxo luminoso	4600lm
Consumo	55W
IRC	>80
UGR	<19
Vida útil	45.000h / Tc=60°
Manutenção Fluxo	L80
Degradação	F10
Classe	I
Alimentação	220-240V - 50-60Hz





MATERIAIS / ACABAMENTOS

Material estrutura	Alumínio
Acabamento da estrutura	Branco
Material difusor	Policarbonato
Acabamento do difusor	Opalino

A LUZILED reserva-se o direito de realizar as modificações técnicas oportunas com o objectivo de melhorar as prestações do produto.
Para esclarecer qualquer dúvida, recomendamos que consulte a equipa comercial.

geral@luziled.com
www.luziled.com